GUIDE TIL VALG AF FALDSIKRINGSUDSTYR

Et komplet faldsikringssæt består af en helsele, en line/blok og et forankringspunkt. Helseler kan med enkelte undtagelser anvendes til alle opgavetyper, men valget af line/blok og forankringspunkt afhænger meget af opgavetypen og de konkrete forhold i den enkelte situation. I skemaet herunder kan du se, hvilke produkter, der som udgangspunkt kan anvendes ved forskellige opgavetyper. Informationerne må dog kun betragtes som vejledende.

	Produkt	Art.nr.	Bemærk	Fladt tag	Skrå tag	Stillads	Lift/mobil platform	Mastearbejde	Skorstensfejer	Reparation på bus eller lastbil	Klatring på stiger	Isætning af vinduer mv.
Helseler	**Helsele, Specialist Basic**	**0899 032 069** – one size		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Helsele, W100	**0899 032 900** – one size		X	X	X	X		X	X	X	X
	Helsele, elastisk	**0899 032 008** – one size		X	X	X	X		X	X	X	X
	Helsele, Basis	**0899 032 911** – one size		X	X	X	X		X	X	X	X
	Helsele, Basic Plus	**0899 032 020** – one size		X	X	X	X		X	X	X	X
	Helsele, Elastico Plus	**0899 032 067** – one size		X	X	X	X		X	X	X	X
	Helsele, Elastico Pro	**0899 032 075** – one size		X	X	X	X		X	X	X	X
	Faldsikringsvest, Basis	**0899 032 064** – M/L **0899 032 065** – XL		X	X	X	X		X	X	X	X
Line/blok	**Sikkerhedsline med bremse**	**0899 032 929** – 15 m **0899 033 300** – 20 m	Længden på linen/faldblokken vælges ud fra den konstruktion, der arbejdes på og ud fra, hvad formålet med at anvende den er. Skal den kunne standse et fald i frit rum, eller skal den forhindre, at medarbejderen fx kommer for tæt på en kant, man kan falde ud over?	X	X				X		X	X
	Faldblok, Compact	**0899 032 111** – 2,5 m				X	X					
	Faldblok, Compact Y	**0899 032 112** – 2,5 m				X	X	X				
	Faldblok, Pro	**0899 032 120** – 5 m **0899 032 121** – 10 m **0899 032 122** – 15 m		X	X	X			X	X	X	X
	Faldblok	**0899 032 908** – 2,5 m								X		
	Falddæmperline	**0899 032 014** – 1,5 m				X	X					
	Falddæmperline, dobbelt	**0899 032 015** – 1,5 m				X	X	X				
Forankring	**Bjælkeforankring**	**0899 032 985**		X	X					X		
	D-bolt, signalgul	**5937 000 501**		X	X						X	
	Alufix	**0899 032 954**		X	X						X	
	Slynge	**0899 032 916** – 1,5 m **0899 032 922** – 0,8 m	Når slyngen fastgøres, må det ikke gøres ved at binde knuder eller slå løkker på den. Det ødelægger slyngens bæreevne. Bind heller aldrig to slynger sammen for at øge længden. Linen/blokken skal altid fastgøres til slyngen med en karabinhage.	X	X	X	X		X	X	X	X
	Stilladskrog	**0899 032 917**				X	X					
	Forankring til døråbning	**0899 032 950**										X
	Permanent ankerpunkt	**0899 032 953**			X							
	Horisontal ankerline	**0899 032 960** – 20 m		X								
Ekstraudstyr	**Karabinhage**	**0899 032 919** – aluminium **0899 032 920** – galvaniseret stål	Hvis der ikke er monteret en karabinhage på linen/blokken, skal den tilkøbes særskilt, så linen/blokken kan fastgøres i forankringspunktet.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Støtteline med rebbremse	**0899 032 016** – 2 m	Anvendes til at støtte medarbejderens arbejdsstilling ved mastearbejde.					X				
Redningsudstyr	**Evakueringssæt, Milan**	**0899 032 935**	Würth anbefaler, at der altid medbringes redningsudstyr. I særdeleshed, hvis der er risiko for fald i frit rum.									
	Traumestropper	**0899 032 966**										